

Notice du configurateur

Réalisez votre étude de voile d'ombrage sur mesure, en ligne, en quelques étapes

Notre configurateur vous permet d'obtenir directement, sans intermédiaire, votre voile sur mesure complète : forme, dimensions, toile, couleur, accastillage, poteaux et motorisation – avec le prix calculé en temps réel.

VOS OUTILS D'AIDE

Le configurateur en ligne

[Ouvrir le configurateur](#)

Fiche de relevé – 3 / 4 / 5 points (PDF)

[Télécharger](#)

Fiche de relevé – 6 / 7 / 8 points (PDF)

[Télécharger](#)

Calculateur de diagonale en ligne

[Ouvrir le calculateur](#)

CONFIGURER VOTRE VOILE EN 5 ÉTAPES

- 1 Choisissez la forme**
Sélectionnez le nombre de points d'ancrage : 3 points (triangle), 4 points (carré, rectangle ou trapèze) ou 5 points (pentagone).
- 2 Saisissez les dimensions (en mm)**
Renseignez tous les côtés (A-B, B-C, C-D...) puis les diagonales (A-C, A-D). Mesures à prendre au sol. Aide : utilisez la fiche de relevé et le calculateur de diagonale ci-dessus.
- 3 Choisissez la toile**
Micro-perforée, au choix : 340 g/m² (garantie 10 ans), 340 g/m² FR ignifugée, 430 g/m² (garantie 15 ans) ou Dual 350 bi-couleur.
- 4 Choisissez la couleur**
Près de 19 coloris disponibles selon la qualité retenue, pour une voile qui s'accorde à votre extérieur.
- 5 Définissez le type de côte**
Exacte : la voile est fabriquée aux dimensions saisies. Tenir compte (recommandé) : la voile est réduite de 300 mm à chaque point pour intégrer les fixations et éviter toute erreur.

Options & finalisation

Accastillage, poteaux et motorisation — puis validation de votre étude

ACCASTILLAGE (EN OPTION)

- **Tendeur articulé** : pour régler et maintenir la tension de la voile.
- **Sangle à cliquet** : inox 25 ou 50 mm, pour tendre facilement la voile.
- **Platine inox murale** : fixation murale soignée et résistante.
- **Taquet Winch** : pour une mise en tension précise.
- **Kit emmagasineur** : FXS90 / FXS150 / FXS250 — pour enrouler et ranger la voile l'hiver.
- **Enrouleur électrique** : motorisation Anavela AV30 ou Sofiavela SV60 pour un enroulement automatique.

POTEAUX INOX (EN OPTION)

- **Pose** : indiquez si vous ajoutez des poteaux (Oui / Non) et leur nombre (1 à 5).
- **Diamètre** : mâts inox Ø 60, Ø 88,9 ou Ø 114,3 mm selon la surface et la tension.
- **Options de poteau** : anneaux soudés ou réglables, taquet(s), spot inox, kit de fixation platine M16.
- **Hauteur sur mesure** : précisez la hauteur souhaitée par poteau dans les commentaires (ex. Poteau 1 : 2,5 m).

VALIDER VOTRE ÉTUDE

- **Vérifiez le récapitulatif** : le prix se calcule automatiquement au fil de vos choix.
- **Ajoutez au panier** : votre voile sur mesure est enregistrée, prête à être commandée.
- **Une question ?** : appelez le 06 03 09 65 82, nous validons votre étude avec vous.

BON À SAVOIR

Nos voiles micro-perforées apportent de l'ombre sans effet de serre et limitent la prise au vent. Toiles de 340 à 430 g/m², garanties 10 à 15 ans. Conseil : prenez vos mesures au sol, en mm, et choisissez « Tenir compte ».